

Merkblatt 01/15

Antennensatz komplett

Zur Vergrößerung der Reichweite und der Steuerung großer Maschinen kann die Verwendung einer externen Empfangsantenne sinnvoll sein. Bei uns erhalten Sie den passenden Antennensatz komplett mit Anschlußkabel.

Frequenz - Kabellänge

170 MHz	[]	[]	1 m
434 MHz	[]	[]	2,5 m
868 MHz	[]	[]	5 m
		[]	10 m
		[]	__ m

Montage:

Positionen A und B sind erhabene Befestigungspunkte, die eine gute Empfangsleistung garantieren.

Der optimale Befestigungsort wäre jedoch Position C. Hier schützen Sie Ihre Antenne zudem vor ungewollter Beschädigung durch Astwerk.

Achten Sie bitte darauf, dass die Spitze Ihrer Empfangsantenne mindestens 10cm Abstand zu allen Metallteilen und möglichst „freie Sicht“ zum Bediener (also zur Winde) hat.

Bei der Montage des Antennenfußes ist ein guter Massekontakt erforderlich. Den besten Kontakt erhält man durch entfernen des Karosserielackes, polieren der freien Stelle, montage des Antennenfußes und anschließendes "versiegeln" (z.B. einfetten oder wieder lackieren).

